

# Notice d'installation du piège connecté CapTrap



Vous venez de recevoir votre piège CapTrap. Il est recommandé de **tester l'allumage** du piège et sa bonne communication lors de sa réception. Si le piège n'est pas installé dans un endroit exposé au soleil, il doit rester éteint pour ne pas vider et endommager la batterie. Il devra donc être **débranché après le test** de communication s'il n'est pas installé dans la journée et **n'être rallumé que lors de son installation en parcelle**.



1. Déballage du carton.

Dans votre colis, vous trouverez les pièges déjà assemblés mais débranchés.



2. Identifier les différents pièges.

Sur le boîtier noir à l'intérieur du pot, un numéro est inscrit. Il correspond au nom du piège que vous retrouverez sur l'interface de suivi.

### 3. Ouvrir le piège pour le brancher (test d'allumage à réception ou branchement parcelle pour la saison).

Il est important lorsqu'on ouvre le piège de toujours décrocher le bol collecteur du support blanc et non pas le chapeau du support. Pour cela, bien maintenir l'extension blanche et faire pivoter le bol collecteur pour l'ouvrir.



5. Connectez le piège.

Vous devrez enlever le couvercle noir qui verrouille l'accès à la prise à la main, ou en faisant levier avec un tournevis. Placez ensuite la prise, le câble est orienté vers le centre du piège. Un détrompeur empêche de la mettre dans le mauvais sens : **ne pas forcer pour l'enficher**.



6. Remplacez le capot, il doit être plaqué contre le boîtier noir.

7. Votre piège est prêt ! N'oubliez pas de mettre un bâtonnet de phéromone.



Le piège s'allume et se positionne dès que la prise est branchée. Une LED verte s'allume si le piège démarre correctement. Consultez la notice de diagnostic pour identifier un fonctionnement anormal. Pour un meilleur fonctionnement, pensez à **l'allumer à l'extérieur**. Vous pouvez vous connecter sur l'interface Web <http://www.captrap.io> pour vérifier leur bon fonctionnement.

En cas de besoin, vous pouvez contacter Cindy Lassourelle (c.lassourelle@cap2020.fr) ou Nicolas Daüy (n.dauy@cap2020.fr).

**NB :** Cap 2020 fournit le piège dans son intégralité (piège + électronique + boîtier énergie) mais les phéromones et le support du piège restent à la charge de l'utilisateur.

# Notice d'installation du piège connecté CapTrap

## Phéromones

Précautions d'utilisation : **Ne pas toucher le diffuseur à phéromones avec les doigts.** Se laver les mains après l'emploi.

Interactions : Les pots qui vous sont fournis sont neufs, ou nettoyés à l'alcool. De vieux pièges peuvent contenir des traces de phéromones, ils ne devraient donc pas être réutilisés sauf s'ils ont été bien nettoyer au préalable.

Renouvellement : Les phéromones sont à **renouveler plusieurs fois** durant la saison. Veuillez consulter les préconisations du constructeur pour connaître leur durée d'action. Notez que leur diffusion est directement liée à la température. Ainsi **conserver les au réfrigérateur** lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

## Utilisation en saison

Si le piège venait à être sorti de parcelle (fin de cycle d'une culture, attente avant installation sur une autre parcelle...) et conservé à l'abri du soleil, il **doit impérativement être débranché**. Le piège sera alors rallumé (rebranché) lors de sa nouvelle mise en place sur le terrain.

## Fin de saison

En fin de saison, les pièges doivent être sortis de la parcelle (avant récolte). **Le connecteur d'alimentation principal doit impérativement être débranché** dès la sortie de parcelle pour ne pas user la batterie.

## Favoriser les captures de ravageurs

Une plaquette insecticide ou une plaque engluée peuvent être placées dans le pot du piège afin de maximiser les captures et d'éviter que les ravageurs n'arrivent à ressortir.

## Diagnostic LED rouge

Lors de l'allumage d'un piège ou de son branchement, la LED ne doit jamais clignoter en rouge durant la première minute.

Signes (LED rouge)	Cause	Conséquence
4 clignotements rapides, espacés de 5s	batterie faible	Le piège ne démarrera pas et passera en mode stockage. Après avoir procédé au chargement/changement de batterie, appuyer longuement sur le bouton en bas à droite du boîtier (B) jusqu'à voir une LED verte.
6 clignotements lents espacés de 10s	Pas de carte de communication	Aucune communication radio. Contacter Cap2020.
Autres	Diverses	Non bloquants pour le fonctionnement du piège. Contacter Cap2020